

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 28/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe systemu ECO-POŻ EI₁ 30.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Jednoskrzydłowe pełne przeciwpożarowe drzwi systemu ECO-POŻ EI₁ 30, S_{a3} i S₂₀₀, R_w = 37dB z ościeżnicą drewnianą.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drewniane drzwi wejściowe systemu ECO-POŻ EI₁ 30 przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
DOORPOL J.Adamski, L.Łukawski spółka jawna, ul. Jana Samsonowicza 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **nie dotyczy**
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14351-2:2018-12, PN-EN 1634-1+A1:2018-03**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Instytut Techniki Budowlanej PCA AB 023, GRYFIT LAB PCA AB 818, LTB PCA AB 661, CERTBUD PCA AB 1596.**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **Zakład Certyfikacji CERTBUD Sp. z o.o., nr akredytacji AC 158, numer Certyfikatu stałości właściwości użytkowych AC 158 – UWB – W4432.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów skrzydeł	Klasa 2	
Prawidłowość działania	Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć przebiega bez zacięć. Uszczelki ściśle przylegają do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.	
Siły operacyjne	klasa 2 – w przypadku drzwi bez urządzeń zamykających klasa 5 – w przypadku drzwi z urządzeniami zamykającymi	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 4	
Wytrzymałość na skrócenie statyczne	Klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 4	
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie	100 000 cykli otwierania i zamykania skrzydła co odpowiada kategorii użytkowania C4 wg normy PN-EN 1191:2013-06, PN-EN 12217:2015-06	
Przepuszczalność powietrza	Drzwi wyposażone w uszczelkę opadającą, jednoskrzydłowe z felcem (z uszczelką przylgową umieszczoną w przemyku), bez doświetli, z nadświetlami ramowymi lub bez nadświetli, spełniają wymagania przepuszczalności powietrza określone z dla klasy A wg normy PN-EN 12207:2017-01, a średni współczynnik infiltracji powietrza nie jest większy niż 1 m ³ /(m-h-daPa) ^{2/3} .	
Izolacyjność akustyczna	Izolacyjność akustyczna jednoskrzydłowych drzwi wewnętrznych systemu ECO-POŻ EI ₁ 30, zgodnych z p. 1 (z progim i z uszczelką opadającą lub bez progu i z uszczelką opadającą), pełnych lub przeszklonych, odpowiada co najmniej następującym klasom akustycznym: -klasa R _w = 37 dB - dostosowana do wymagań normy PN-EN ISO 10140-2:2021	
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI ₁ 30 – w przypadku drzwi ECO-POŻ EI ₁ 30	
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności	S _{a3} i S ₂₀₀	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Janusz Adamski

Ostrowiec Św, dn. 06.12.2024 r.
(miejsce i data wydania)

Janusz Adamski
(pospis)


„DOORPOL”
J. Adamski, L. Łukawski Sp. J.
tel. 042-216 20 00
27-400 Ostrowiec Św, ul. Samsonowicza 22
REGON 26.140.06, NIP 661-224-00-16